

FibreMax

Syöttövalssit
vaihdettavilla
irtorivoilla



osaa kuorinnan

Parempi kuorimakoneen toiminta ja pienempi puuhukka

Uudentyyppiset FibreMax-syöttövalssit vaihdettavilla irtorivoilla ovat nyt saatavilla kaikkiin Valon Koneen kuorimakoneisiin. Uudet syöttövalssit takaavat puun paremman kiinnipysymisen vaikeissakin kuorintaolosuhteissa. Syöttövalssien toimintavarmuus on helppo ylläpitää yksinkertaisen kunnossapidon johdosta. FibreMax-syöttövalssit parantavat kuorimakoneen tehokkuutta ja toimintavarmuutta sekä minimoivat kuituhukan.

Saatavilla kolme erilaista ripamallia

- Tylsä hammasriipa helpoihin kuorintaolosuhteisiin
- Terävä hammasriipa kuorintaan normaaleissa olosuhteissa (asennetaan kaikkiin VK-koneisiin vakiona)
- Piikkiriipa vaikeisiin kuorintaolosuhteisiin (esim. jäänyt puu)

Vähäinen puuhukka ja parempi hakkeen laatu

- Syöttövalssien parempi kiinnipito estää puun pyörimisen, etenkin vaikeissa olosuhteissa – pienempi riski puun päiden lohkeamiselle

- Eri ripamallien samanaikainen käyttö koneen eri syöttövalsseissa mahdollistaa – minimoi valssien puuhun jättämän jäljen

Syöttövalssien kunnossapito helpottuu

- Ruuvi kiinnitteisten irtoripojen vaihtaminen on helppoa – ei edellytä erikoisosaamista
- Rivan kiinnitys kahdella ruuvilla
- Yhden syöttövalssin ripojen vaihto noin tunnissa

Uudet FibreMax-syöttövalssit asennetaan jo tehtaalla kaikkiin valmistuksessa oleviin VK-konemalleihin. Ne ovat saatavilla myös vanhoihin VK-koneisiin. Lisätietoa FibreMax-syöttövalsseista saat ottamalla yhteyttä Valon Koneen kone- tai varaosamyyntiin.

Tiedustele Valon Koneen varaosamyynnistä myös työkalusarjaa ZB-89 irtoripojen kiinnitystyötä varten (sisältyy vakiona uusien konetoimitusten varusteisiin).



Kuorimakone-malli	Syöttövalssin halkaisija	Paino	Ripojen lkm	Tylsä hammasriipa; osanumero	Terävä hammasriipa; osanumero	Piikkiriipa; osanumero
VK9000-sarja	Ø 720 mm		36 kpl			
kun RE-, 9068- ja 9081-roottori	Täydellinen syöttövalssi	250 kg		C-68-104544	C-68-103996	C-68-104545 (VPR)* C-68-104546 (MPR)**
kun 9056-roottori	Täydellinen syöttövalssi	222 kg		C-9-109963	C-9-109290	C-9-109962 (VPR)* C-9-109961 (MPR)**
	Irtoripojen asennussarja (sis. ruuvit ja aluslevyt)			C-68-204294	C-68-204293	C-68-208025 (VPR)* C-68-208026 (MPR)**
	Yksittäinen irtoriipa (sis. ruuvit ja aluslevyt)			C-82-308008 (vasen) C-82-308009 (oikea)	C-82-308010 (vasen) C-82-308011 (oikea)	C-82-302049
VK8000-sarja VK620-/820-sarja	Ø 860 mm	210 kg	40 kpl			
	Täydellinen syöttövalssi			C-82-101967	C-82-101996	C-82-102005 (VPR)* C-82-102004 (MPR)**
	Irtoripojen asennussarja (sis. ruuvit ja aluslevyt)			C-82-202044	C-82-202043	C-82-202045
	Yksittäinen irtoriipa (sis. ruuvit ja aluslevyt)			C-82-302048	C-82-302046 (vasen) C-82-302047 (oikea)	C-82-302049
VK26MX	Ø 645 mm	90 kg	32 kpl			
	Täydellinen syöttövalssi			C-26M-102013	C-26M-102014	C-26M-102016 (VPR)* C-26M-102015 (MPR)**
	Irtoripojen asennussarja (sis. ruuvit ja aluslevyt)			C-26M-202051	C-26M-202050	C-26M-202052
	Yksittäinen irtoriipa (sis. ruuvit ja aluslevyt)			C-45-301906	C-45-301904 (vasen) C-45-301905 (oikea)	C-45-301907
VK450 VK26SMX VK5000-sarja VK550-sarja	Ø 580 mm	80 kg	30 kpl			
	Täydellinen syöttövalssi			C-45-101728	C-45-101583	C-45-101773 (VPR)* C-45-101977 (MPR)**
	Irtoripojen asennussarja (sis. ruuvit ja aluslevyt)			C-45-202041	C-45-202040	C-45-202042
	Yksittäinen irtoriipa (sis. ruuvit ja aluslevyt)			C-45-301906	C-45-301904 (vasen) C-45-301905 (oikea)	C-45-301907

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään jatkuvan tuotekehityksen vuoksi ilman ennakkoilmoitusta.

- * Vastapäivään pyörivää roottoria ennen olevat valssit
** Myötapäivään pyörivää roottoria ennen olevat valssit



Valon Kone AB
Bollnäs, Ruotsi

VK North America LLC
Saltiilo, MS, USA

Valon Kone Oy
PL 29, 08101 Lohja
Puhelin (019) 36 061
info@valonkone.com
valonkone.com